

Nom ou raison sociale _____
 Commande n° _____
 Réf. Affaire : _____
 Adresse de livraison _____

Délai souhaité _____

COMMANDE

DEVIS

**PORTE PALIERE 4 VANTAUX
 OUVERTURE CENTRALE**

ECOSIL 4V OM



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

Les portes sont fournies en peinture d'apprêt, avec seuil aluminium, tôle garde pieds petit modèle, pattes de fixation à cheiller.

- Façade standard suivant schéma 216500
 Huisserie Réduite suivant schéma 528600
 Porte à faux en gaine : _____ mm → Came pour verrouillage mécanique(*)
 Chaises pour fixation en gaine (*)

BOITES A BOUTON ET DECOUPES

- Boîte à bouton "Appel" (*)
 Boîte à bouton "Appel + Présent" (*)
 Boîte à bouton "Appel" Antivandale (*)
 Boîte à bouton "Appel + Présent" Antivandale (*)
 Sans boîte à bouton
- Entaille standard 48 x 70 Profondeur maxi 30 mm
 Entaille spéciale : L _____ H _____ (*)
 Entaille supplémentaire : L _____ H _____ axée à : _____ /sol (*)
 Entaille linteau : L _____ H _____ centrée sur : Façade (*)
 Pas. libre (*)

FINITION INOX ET VITRAGES

- Habillage inox brossé grain 220 (*) Habillage inox gravé grain cuir (*)
 Sur façade complète - Nbre de portes : _____ Sur vantaux seuls - Nbre de portes : _____
 Vitrage non pareflames (*) } Sur façade complète (6 vitres) - Nbre de portes : _____
 Sur vantaux seuls (4 vitres) - Nbre de portes : _____ Opérateur JET-S obligatoire

SEUILS OPTIONNELS / DIVERS

- Seuil aluminium standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier (*) Seuil alu renforcé (*)
 Couvres joints (*) → Tôle EZ Inox brossé grain 220 Inox gravé grain cuir
 Tôle garde pieds petit modèle inox (*) Contact de déverrouillage de secours (*)
 Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____ Chevilles des fixation (*) Option IP 54 (*)

**PORTE DE CABINE 4 VANTAUX
 OUVERTURE CENTRALE**

DYN / JET-S



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

- Type d'opérateur : DYN (bielle-manivelle) JET-S (entraînement linéaire)
 → Hauteur de fixation sous consoles : _____ mm (obligatoire avec portes vitrées)
 Hauteur sous console maxi DYN : HL + 220 mm - Hauteur sous console maxi JET-S : HL + 300 mm
 Verrouillage mécanique (VPC) (*) Option IP54 (*)
 Ventouse électromagnétique (*)

FINITION INOX ET VITRAGES

- Habillage inox brossé grain 220 (*) Habillage inox gravé grain cuir (*)
 Vitrage (*)

SEUILS OPTIONNELS / DIVERS

- Seuil alu standard Seuil inox non renforcé (*) Seuil inox renforcé (*) Seuil acier (*) Seuil alu renforcé (*)
 Rideau de cellules infrarouge (*) Cellule infrarouge (*) Option moteur en haut DYN (*)
 TGP grand modèle (785mm) -EN81- TGP rétractable DELTACAP (*) Acier galvanisé
 Acier galvanisé William (cuvette de 500 à 660 mm) Inox (*)
 Inox (*) Jack (cuvette de 660 à 780 mm) Kit adaptation(*)
 Averell 2 (cuvette > 780 mm) Kit contact(*)

DIVERS

Joindre devis à la commande

(*) Avec supplément de prix et/ou de délai