

Nom ou raison sociale _____
Commande n° _____
Réf. Affaire : _____
Adresse de livraison _____

Délai souhaité

COMMANDE

DEVIS

PORTE PALIERE 6 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE

ROC 6V OC



Qté : _____ PL _____ HL _____

Les portes sont fournies en peinture d'apprêt, avec seuil Dural, tôle garde pieds petit modèle, pattes de fixation à cheviller.

- Facade standard Huisserie Réduite
Porte à faux en gaine (maxi 230 mm) : _____ mm → Came pour verrouillage mécanique(*)
 Chaises pour fixation en gaine (*) (PAF • 90)

BOITES A BOUTON ET DECOUPES

- Entaille standard 48 x 70
 Sans entaille BB Entaille indicateur de niveau : l _____ x H _____ (*)
 Boîte à bouton "Appel" (*) Dans le fronton
 Boîte à bouton "Appel + Présent" (*) Dans le montant Gauche Droit
 Standard Entaille supplémentaire : l _____ x h _____ (*)
 Antivandale
 Sans boîte à bouton

FINITION INOX

- Finition inox brossé grain 220 (*) Finition inox gravé grain cuir (*)
 Sur façade complète - Nbre de portes : _____ Sur vantaux seuls - Nbre de portes : _____
 Chariots inox (*)

OPTIONS DIVERSES

- Seuil inox renforcé (*) Seuil acier (*) Chevilles de fixation (*)
 Tôle garde pieds inox (*) Contact de déverrouillage de secours (*)
 Couvres joints (*) → Tôle EZ Inox brossé grain 220 Inox gravé grain cuir
 Clé de déverrouillage - Qté (*) : _____ Equipement électrique IP54 (*)

PORTE DE CABINE 6 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE

ROC 6V OC



Qté : _____ PL : _____ HL : _____

→ Hauteur de fixation sous consoles : _____ mm (Hauteur sous console maxi : HL + 300 mm)

- Verrouillage mécanique (VPC) (*) Dispositif de réinitialisation de la VF (*)
 Ventouse électromagnétique (*) Système électrique étanche IP 54 (*)

FINITION INOX

- Habillage inox brossé grain 220 (*) Habillage inox gravé grain cuir (*)

OPTIONS DIVERSES

- Seuil inox renforcé (*) TGP rétractable DELTACAP (*)
 Seuil acier (*) William (cuvette de 500 à 660 mm) Acier galvanisé
 Cellule infrarouge (*) Jack (cuvette de 660 à 780 mm) Inox (*)
 Rideau de cellules infrarouge (*) Averell 2 (cuvette > 780 mm)
 TGP grand modèle (785mm) -EN81- Kit adaptation (*)
 Tôle acier protégé Inox (*) Kit contact (*)

DIVERS

Joindre devis à la commande

(*) Avec supplément de prix et/ou de délai